habert.pro



Habert

САДОВАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА И САДА

Habert

КАТАЛОГ

САДОВОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ ДОМА И САДА

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ И БРЕНДА HABERT 5
СНЕГОУБОРЩИКИ 6
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ 8
ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ 10
ГЕНЕРАТОРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ 12
МОТОПОМПЫ 14
МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 15
МОТОБЛОКИ 16
БЕНЗОПИЛЫ 18
МОТОРЫ ЛОДОЧНЫЕ 20
БОЛОТОХОДЫ 21
БЕНЗОТРИММЕРЫ 22
ГАЗОНОКОСИЛКИ 24
МОТОБУРЫ 26
ШНЕКИ 27
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 28
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 30
ДВИГАТЕЛИ 32
РЕМНИ ВАРИАТОРОВ 33
ВИБРОПЛИТЫ 34
ВИБРОРЕЙКИ 36
ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ 36
ШВОНАРЕЗЧИКИ 37
ВИБРОТРАМБОВЩИКИ 37
КОНТАКТЫ КОМПАНИИ 38

КОМПАНИЯ



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ И БРЕНДА HABERT

Компания Habert является официальным дистрибьютором бренда Lifan и эксклюзивным представителем Loncin в России.
За 13 лет работы была собрана профессиональная команда, специализирующаяся на продаже двигателей и силовой техники, а также её обслуживании. Опыт и экспертность позволили компании в 2018 году создать и вывести на рынок собственный бренд садовой и силовой техники.

Каждая модель техники Habert – это результат тщательной разработки конструктива и дальнейшего усовершенствования модельного ряда, ориентированного на запросы потребителя и те климатические условия, в которых она будет использоваться.
Вся техника производится на ведущих заводах Китая и России с гарантией от 12 месяцев.

В 2024 году компания под своим брендом вывела на рынок новую линейку профессиональной строительной техники: виброплиты, вибротрамбовки, затирочные машины и швонарезчики с надежными двигателями Honda и Loncin.

Техника Habert более 7 лет успешно завоевывает рынок. Имеет широкую сеть сервисных центров в России, осуществляет квалифицированное гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Сегодня бренд Habert – это надежная, современная и всесезонная техника для сада, туризма и активного отдыха.

Habert - ваш надежный помощник в мире современной техники!

01 СНЕГОУБОРЩИКИ



СНЕГОУБОРЩИКИ HABERT - ЭТО

- Широкий модельный ряд
- Самоходные модели
- Мощность двигателей от 6,5 до 15 л.с.
- Рабочий объем двигателей от 196 до 420 см³
- Система запуска - ручной и электростарт
- Скорости 6 вперед / 2 назад
- Шнеки - металлические, секционные, зубчатые
- Ограничительные башмаки пластик / металл
- Ширина захвата от 610 до 1078 мм
- Высота захвата от 400 до 540 мм
- Дальность выброса регулируемая от 11 до 15 м
- Гарантия 2 года

ПРЕИМУЩЕСТВА у ряда моделей

- Светодиодные фары
- Подогрев ручек
- Разблокировка дифференциала
- Литые шины



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СНЕГОУБОРЩИКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	 HB1542MS PRO/ HB1542MS PRO шл	 HB930MS PRO/ HB930MS PRO (ШЛ)	 HBM22B	 HBM22B (KC212)	 HBM24-F
Двигатель	Loncin 190FDS бензиновый 4-х тактный, 1-цилиндр.	Loncin G250FDS бензиновый 4-х тактный, 1-цилиндр.	Loncin H200 бензиновый 4-х тактный, 1-цилиндр.	KC бензиновый 4-х тактный, 1-цилиндр.	Loncin H200 бензиновый 4-х тактный, 1-цилиндр.
Максимальная мощность, л.с.	15	8,5	6,5	7	6,5
Номинальная мощность, кВт/об. мин	9/3600	5,2/3600	4,1/3600	4,4/3600	4,1/3600
Рабочий объем, см³	420	252	196	212	196
Система запуска	ручной и электростарт	ручной и электростарт	ручной старт	ручной старт	ручной старт
Число передач	6 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад	4 вперед / 1 назад	4 вперед / 1 назад	4 вперед / 1 назад
Шнек	зубчатый, секционный	зубчатый, секционный	зубчатый, секционный	зубчатый, секционный	зубчатый, секционный
Ограничительные башмаки	пластик/сталь	пластик/сталь	сталь	сталь	сталь
Материал желоба	металл	металл	металл	металл	металл
Ширина захвата, мм	1078	764	560	560	610
Высота захвата, мм	540	540	400	400	510
Дальность выброса, м	15	15	11	11	11
Размеры колес	16x4.80-8	16x4.80-8	13x4.10-6	13x4.10-6	13x4.10-6
Объем топливного бака, л	6	3,5	2,5	3,6	2,5
Объем масла в двигателе, л	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6
Вес нетто	135	115	53	53	62
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ					
Светодиодная фара	в наличии	в наличии	нет	нет	нет
Подогрев ручек	в наличии	в наличии	нет	нет	нет
Разблокировка колес	в наличии	в наличии	нет	нет	нет
Управление выбросом	рычаг	рычаг	ручное	ручное	ручное
Управление дефлектором	на панели	на панели	ручное	ручное	ручное
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года

НАИМЕНОВАНИЕ	 HBM24-F (KC212)	 HBM24D	 HBM24D (KC212)	 HBM28D/ HBM28D (шл)	 HBM24DT
Двигатель	KC бензиновый 4-х тактный, 1-цилиндр.	Loncin H200FD бензиновый 4-х тактный, 1-цилиндр.	KC бензиновый 4-х тактный, 1-цилиндр.	Loncin G210FDS бензиновый 4-х тактный, 1-цилиндр.	Loncin G210FDS бензиновый 4-х тактный, 1-цилиндр.
Максимальная мощность, л.с.	7	6,5	7	7	7
Номинальная мощность, кВт	4,4/3600	4,1/3600	4,4/3600	4,4/3600	4,4/3600
Рабочий объем, см³	212	196	212	212	212
Система запуска	ручной старт	ручной и электростарт	ручной и электростарт	ручной и электростарт	ручной и электростарт
Число передач	4 вперед / 1 назад	4 вперед / 1 назад	4 вперед / 1 назад	6 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад
Шнек	зубчатый, секционный	зубчатый, секционный	зубчатый, секционный	зубчатый, секционный	зубчатый, секционный
Ограничительные башмаки	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Материал желоба	металл	металл	металл	металл	металл
Ширина захвата, мм	610	610	610	710	610
Высота захвата, мм	510	510	510	510	510
Дальность выброса, м	11	11	11	11	11
Размер колес	13x4.10-6	13x4.10-6	13x4.10-6	14x4.10-6	гусеничный
Объем топливного бака, л	3,6	2,5	3,6	2,5	2,5
Объем масла в двигателе, л	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Вес нетто	62	68	68	91	81
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ					
Светодиодная фара	нет	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии
Подогрев ручек	нет	нет	нет	в наличии	в наличии
Разблокировка колес	нет	нет	нет	нет	нет
Управление выбросом	ручное	ручное	ручное	ручное	ручное
Управление дефлектором	ручное	на панели	на панели	на панели	на панели
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года

02 ГЕНЕРАТОРЫ бензиновые



ГЕНЕРАТОРЫ HABERT - ЭТО

- Широкий модельный ряд
- Мощность от 1,1 до 6,5 кВт
- Рабочий объем двигателей от 98 до 420 см³
- Время непрерывной работы от 9 до 12 ч
- Наличие розеток 12В, 220В и 380В
- AVR компаундного типа
- Жесткие стальные рамы
- Уровень шума до 76 дБ
- Гарантия 1 год

ПРЕИМУЩЕСТВА у ряда моделей

- Система запуска: ручной и / или электростарт
- Медная обмотка альтернатора
- Колеса и ручки для удобного перемещения
- Наличие АКБ
- Опция ATS



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БЕНЗИНОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ				
	HT2000	HT2500B	HT3600B	HT3900B
Вес (нетто/брутто), кг	24,6/26	40/43	43/46	45/48
Габариты	420x355x340	605x435x450	605x435x450	605x435x450
Номин. мощность, кВт	1	2	2,5	2,8
Вид топлива	бензин	бензин	бензин	бензин
Двигатель	LT156F	LT168F	LT168F	LT170F
Объем двигателя, см³	98	196	196	208
Объем топливного бака, л	6	15	15	15
Количество фаз	одна фаза	одна фаза	одна фаза	одна фаза
Номинальный ток, А	4	9	11,3	12,7
Выходное напряжение, В	220	220	220	220
Выходная частота, Гц	50	50	50	50
Альтернатор	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный
Обмотка альтернатора	алюминиевая	алюминиевая	алюминиевая	алюминиевая
Степень защиты розеток	IP44	IP44	IP44	IP44
Система запуска	ручной старт	ручной старт	ручной старт	ручной старт
Время непрерывной работы, ч	9	12	12	10
Наличие розеток	1x12В, 1x220В	1x12В, 2x220В	1x12В, 2x220В	1x12В, 2x220В
Колеса и ручки	колеса отсутствуют, 1 ручка для переноски	колеса отсутствуют, ручки, интегрированные в раму	колеса отсутствуют, ручки, интегрированные в раму	колеса отсутствуют, ручки, интегрированные в раму
ATS (автоматический ввод резерва)	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Наличие АКБ	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
AVR (автоматический регулятор напряжения)	AVR компаундного типа	AVR компаундного типа	AVR компаундного типа	AVR компаундного типа
Уровень шума, дБ	65	65	67	69
Гарантия	1 год	1 год	1 год	1 год

НАИМЕНОВАНИЕ			
	HT3900EB	HT8000EB	HT8000EB-ATS
Вес (нетто/брутто), кг	41,9/44	81,6/84,4	82/84,8
Габариты	605x445x450	695x560x550	710x570x565
Номин. мощность, кВт	2,8	6	6
Вид топлива	бензин	бензин	бензин
Двигатель	LT170F	LT190F	LT190F
Объем двигателя, см³	208	420	420
Объем топливного бака, л	15	25	25
Количество фаз	одна фаза	одна фаза	одна фаза
Номинальный ток, А	12,7	22	22
Выходное напряжение, В	220	220	220
Выходная частота, Гц	50	50	50
Альтернатор	синхронный	синхронный	синхронный
Обмотка альтернатора	алюминиевая	медная	медная
Степень защиты розеток	IP44	IP44	IP44
Система запуска	электрический и ручной старт	электрический и ручной старт	электрический и ручной старт
Время непрерывной работы, ч	10	8	8
Наличие розеток	1x12В, 2x220В	1x12В, 2x220В	1x12В, 2x220В
Колеса и ручки	колеса отсутствуют, ручки, интегрированные в раму	в наличии	в наличии
ATS (автоматический ввод резерва)	отсутствует	отсутствует	опция
Наличие АКБ	в наличии	в наличии	в наличии
AVR (автоматический регулятор напряжения)	AVR компаундного типа	AVR компаундного типа	AVR компаундного типа
Уровень шума, дБ	69	76	76
Гарантия	1 год	1 год	1 год

03 ГЕНЕРАТОРЫ дизельные



ГЕНЕРАТОРЫ HABERT – ЭТО

- Мощность от 3,3 до 15 кВт
- Рабочий объем двигателей от 296 до 1532 см³
- Время непрерывной работы от 6 до 11,5 ч
- Наличие розеток 12В, 220В и 380В
- AVR компаундного типа
- Жесткие металлические рамы
- Уровень шума до 98 дБ
- Гарантия 1 год

ПРЕИМУЩЕСТВА у ряда моделей

- Система запуска: ручной и / или электростарт
- Три фазы
- Выходное напряжение 220В/380В/415В
- Медная обмотка альтернатора
- Колеса для удобного перемещения
- Наличие АКБ
- Опция ATS



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДИЗЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ			
	Diesel H3GF-ME	Diesel H6GF-ME	Diesel H8GF-ME-F3
Вес (нетто), кг	69	102	118,7
Габариты	690x410x610	760x500x650	770x535x610
Номинальная мощность, кВт	3	5,5	7
Вид топлива	дизель	дизель	дизель
Двигатель	LT178F	LT188FD	LT195F
Объем двигателя, см³	296	455	531
Объем топливного бака, л	12,5	12,5	12,5
Количество фаз	одна фаза	одна фаза	одна фаза
Номинальный ток, А	12	23,9	30,4
Выходное напряжение, В	220	220	220
Выходная частота, Гц	50	50	50
Обмотка альтернатора	медная	медная	медная
Альтернатор	синхронный	синхронный	синхронный
Степень защиты розеток	IP44	IP44	IP44
Система запуска	электрический и ручной старт	электрический и ручной старт	электрический и ручной старт
Время непрерывной работы, ч	11,5	7	6
Наличие розеток	1x12В, 2x220В	1x12В, 1x220В, 1x220В	1x12В, 1x220В, 1x220В
Колеса и ручки	колеса в наличии, ручки, интегрированные в раму	в наличии	в наличии
ATS (автоматический ввод резерва)	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Наличие АКБ	в наличии	в наличии	в наличии
AVR (автомат. регулятор напряжения)	AVR компаундного типа	AVR компаундного типа	AVR компаундного типа
Уровень шума, дБ	97	98	86,6
Гарантия	1 год	1 год	1 год

НАИМЕНОВАНИЕ			
	Diesel H12E3-ATS	Diesel H8GF-LDEF3-ATS	Diesel H15SS3
Вес (нетто), кг	192	160	520
Габариты	980x660x790	990x580x710	1550x720x810
Номинальная мощность, кВт	10	7	15
Вид топлива	дизель	дизель	дизель
Двигатель	LT290F	LT195F	YD385B
Объем двигателя, см³	954	531	1532
Объем топливного бака, л	25	16	38
Количество фаз	три фазы	три фазы	три фазы
Номинальный ток, А (220В / 380В)	15,2 / 26,2	10,8 / 19,6	22,7 / 29,5
Выходное напряжение, В	220 / 380	220 / 380	220 / 380
Выходная частота, Гц	50	50	50 / 60
Обмотка альтернатора	медная	медная	медная
Альтернатор	синхронный	синхронный	синхронный
Степень защиты розеток	IP44	IP44	IP44
Система запуска	электростарт	электростарт	электрический старт
Время непрерывной работы, ч	6,6	6	7
Наличие розеток	1x12В, 2x220В, 1x380В, 1xATS	1x12В, 2x220В, 1x380, 1xATS	опция
Колеса и ручки	колеса в наличии, ручки, интегрированные в раму	в наличии	отсутствуют
ATS (автоматический ввод резерва)	опция	опция	в наличии
Наличие АКБ	в наличии	в наличии	12В65А·ч
AVR (автомат. регулятор напряжения)	AVR компаундного типа	AVR компаундного типа	AVR компаундного типа
Уровень шума, дБ	86	72	70
Гарантия	1 год	1 год	1 год

04 ГЕНЕРАТОРЫ инверторные



ГЕНЕРАТОРЫ HABERT – ЭТО

• Эффективный асинхронный альтернатор с медной обмоткой

• Стабильное выходное напряжение

• Коэффицент гармонических искажений менее 5%

• Экономический расход топлива за счет автоматической регулировки оборотов двигателя

• Небольшой вес

• Низкий уровень шума и вибрации

• Возможность подключения чувствительных приборов и электроники



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИНВЕРТОРНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	 HT2000iS	 HT4050iS
Вес (нетто/брутто), кг	21 / 23	22 / 24
Габариты упаковки	540x325x490	545x335x505
Номинальная мощность, кВт	1,8	3
Вид топлива	бензин	бензин
Двигатель	HT148Fi	HT165Fi
Объем двигателя, см³	79	149
Объем топливного бака, л	4	5
Количество фаз	одна фаза	одна фаза
Номинальный ток, А	7,8	13
Выходное напряжение, В	220	220
Выходная частота, Гц	50	50
Обмотка альтернатора	медная	медная
Альтернатор	асинхронный	асинхронный
Степень защиты розеток	IP44	IP44
Система запуска	ручной старт	ручной старт
Время непрерывной работы, ч	4	4
Наличие розеток	1x16A 220В, 1x5A 12В	2x16A 220В, 1x18,3A 12В + USB
Колеса и ручки	отсутствуют	отсутствуют
ATS (автоматический ввод резерва)	отсутствует	отсутствует
Наличие АКБ	отсутствует	отсутствует
AVR (автоматический регулятор напряжения)	инверторный модуль	инверторный модуль
Уровень шума, дБ	62	63
Гарантия	1 год	1 год

НАИМЕНОВАНИЕ	 HT3900iO	 HT5000iO
Вес (нетто/брутто), кг	23 / 24,9	30 / 38
Габариты упаковки	485x385x440	480x370x468
Номинальная мощность, кВт	3,1	3,5
Вид топлива	бензин	бензин
Двигатель	HT170F	HT170Fi-2
Объем двигателя, см³	208	223
Объем топливного бака, л	8	8
Количество фаз	одна фаза	одна фаза
Номинальный ток, А	12,2	15,2
Выходное напряжение, В	220	220
Выходная частота, Гц	50	50
Обмотка альтернатора	медная	медная
Альтернатор	асинхронный	асинхронный
Степень защиты розеток	IP44	IP44
Система запуска	ручной старт	ручной старт
Время непрерывной работы, ч	5	4
Наличие розеток	2x16A 220В	1x8.3A 12В, 1x16A 220В
Колеса и ручки	отсутствуют	отсутствуют
ATS (автоматический ввод резерва)	отсутствует	отсутствует
Наличие АКБ	отсутствует	отсутствует
AVR (автоматический регулятор напряжения)	инверторный модуль	инверторный модуль
Уровень шума, дБ	78	78
Гарантия	1 год	1 год

05 МОТОПОМПЫ



МОТОПОМПЫ HABERT - ЭТО

• Тихие и надежные 4-х тактные двигатели с низким расходом топлива

• Производительность до 1000 л/мин

• Высота подъема (напор) до 28 м

• Глубина забора 7 м

• Используются для чистой и слабозагрязненной воды

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОТОПОМП

НАИМЕНОВАНИЕ	 80ZB30-6.0Q	 80WG
Вес (нетто/брутто), кг	26/27	36/37
Вид топлива	бензин	бензин
Двигатель	LT170F	LT170F
Максимальная мощность, л.с.	7	7
Объем двигателя, см^3	208	208
Объем масла в двигателе, л	0,6	0,6
Объем топливного бака, л	3,6	3,6
Система запуска	ручной старт	ручной старт
Производительность м^3 в час / литров в мин	60 / 1000	45 / 750
Высота подъема (напор), м	28	25
Глубина забора, м	7	7
Качество воды	для чистой и слабозагрязненной воды	для среднезагрязненной воды
Размер фракции, мм	6	22
Диаметр входного отверстия, дюймы	3	3
Диаметр выходного отверстия, мм	80	80
Ручки	интегрированные в раму	интегрированные в раму
Антивибрационная система	отсутствует	в наличии
Габариты, мм	520x380x438	580x440x448
Гарантия	1 год	1 год

06 МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HABERT - ЭТО

• Работа от магистрального водопровода при температуре воды до 45^0 С и в режиме самовсасывания из емкости

• Встроеная система подачи моющего средства

• Крупные транспортировочные колеса на подшипнках

• Складная ручка с мягкой и «теплой» поверхностью

• Полная комплектация: моечный пистолет, сменные быстросъемные форсунки-фрезы (0°; 25°; 40°; для моющего средства)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОТОПОМП

НАИМЕНОВАНИЕ	 HW1917	 HW1020
Вес (нетто/брутто), кг	34 / 36	35 / 37
Максимальное давление, бар	172	207
Максимальная производительность, л/час	540 (9л/мин)	600 (10 л/мин)
Шланг	армированный	армированный
Длина шланга, м	8	8
Колеса	в наличии, 12 дюйм. (30 см)	в наличии, 12 дюйм. (30 см)
Температура воды	до 45 °С	до 45 °С
Комплектация	моечный пистолет, сменные быстросъемные форсунки-фрезы (0°; 25°; 40°; для моющего средства)	моечный пистолет, сменные быстросъемные форсунки-фрезы (0°; 25°; 40°; для моющего средства)
Пеногенератор	отсутствует	латунный, объем 1 л
Возможность забора воды из емкости	в наличии	в наличии
Система подачи моющего средства	в наличии, бачок 1,8 л	в наличии, бачок 1,8 л
Насос	аксиально-плунжерный алюминиевый	аксиально-плунжерный латунный
Двигатель	4-х тактный одноцилиндровый	4-х тактный одноцилиндровый
Максимальная мощность двигателя, л.с.	7	7
Рабочий объем двигателя, см3	208	208
Емкость топливного бака, л	3,6	3,6
Топливо	бензин АИ-92	бензин АИ-92
Объем масла в двигателе, л	0,6	0,6
Система запуска	ручной старт	ручной старт
Ручка	съемная	съемная
Габариты	583x430x530	583x430x530
Гарантия	1 год	1 год

07 МОТОБЛОКИ




МОТОБЛОКИ HABERT - ЭТО

- Мощные и надежные двигатели Loncin, Lifan, Habert
- Мощность двигателей от 6,5 до 7 л.с.
- Рабочий объем двигателей от 196 до 212 см³
- Скорости 4 вперед / 2 назад
- Ременное сцепление
- Чугунный шестеренчато-цепной редуктор
- Ширина обработки почвы от 60 до 105 см
- Глубина обработки почвы от 30 до 35 см
- Колеса в комплекте
- Комплектация: фрезы (3 группы по 4 ножа с каждой стороны), сошник, кронштейн передней сцепки
- Гарантия от 1 года

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОТОБЛОКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	 HM-211 (Habert 170, колеса 4.00*8)	 HM-211 (Habert 170F, без колес)	 HM-22 (Habert 170, колеса 4.00*8)
Вес (нетто), кг	73	65	73
Двигатель	Habert 170F	Habert 170F	Habert 170F
Тип двигателя	бензиновый 4-х тактный 1-цилиндровый	бензиновый 4-х тактный 1-цилиндровый	бензиновый 4-х тактный 1-цилиндровый
Максимальная мощность, л.с.	7	7	7
Объем двигателя, см³	212	212	212
Объем топливного бака, л	3,6	3,6	3,6
Объем масляного бака, л	0,6	0,6	0,6
Система запуска	ручной старт	ручной старт	ручной старт
Режим управления / число передач	механическая КПП, 2 – вперед, 1 – назад	механическая КПП, 2 – вперед, 1 – назад	механическая КПП, 2 – вперед, 1 – назад
Сцепление	ременное (2 ремня)	ременное (2 ремня)	ременное (2 ремня)
Редуктор	чугунный, шестеренчато-цепной	чугунный, шестеренчато-цепной	чугунный, шестеренчато-цепной
Ширина обработки почвы, см	80 - 105	80 - 105	80 - 105
Глубина обработки почвы, см	30	30	30
Наличие колес	в наличии	без колес	в наличии
Диаметр колес	4.00-8	----------	4.00-8 (возможна комплектация с колесами 4.00-10)
Тип задней сцепки соответствует стандартам моделей мотоблоков	«Агат»	«Агат»	«Агат»
Комплектация	Фрезы (3 группы по 4 ножа с каждой стороны), сошник, кронштейн передней сцепки	Фрезы (3 группы по 4 ножа с каждой стороны), сошник, кронштейн передней сцепки	Фрезы (3 группы по 4 ножа с каждой стороны), сошник, кронштейн передней сцепки
Гарантия	2 года	2 года	2 года

НАИМЕНОВАНИЕ	 HMN-223 New (колеса 4.00*8)	 HMN-223 New (колёса Внедорожные 19*7-8)	 НОВИНКА Культиватор HC360
Вес (нетто), кг	95	78	32,4
Двигатель	Lifan 170F	Lifan 170F	HV140
Тип двигателя	бензиновый 4-х тактный 1-цилиндровый	бензиновый 4-х тактный 1-цилиндровый	бензиновый 4-х тактный, 1-цилиндр., с верхним распол. клапанов
Максимальная мощность, л.с.	7	7	3,5
Объем двигателя, см³	212	212	140
Объем топливного бака, л	3,6	3,6	1
Объем масляного бака, л	0,6	0,6	0,4
Система запуска	ручной старт	ручной старт	ручной старт
Режим управления / число передач	механическая КПП, 4 – вперед, 2 – назад (дополнительный ручей)	механическая КПП, 4 – вперед, 2 – назад	механическая КПП, 1 – вперед
Сцепление	ременное (1 ремень)	ременное (1 ремень)	-------
Редуктор	чугунный, шестеренчато-цепной	чугунный, шестеренчато-цепной	червячный в алюминиевом корпусе
Ширина обработки почвы, см	60 - 85	60 - 85	36
Глубина обработки почвы, см	35	35	20
Наличие колес	в наличии	в наличии	нет
Диаметр колес	4.00-8 (возможна комплектация с колесами Внедорожными 19*7-8 или Экстрим 19*7-8)	4.00-8 (возможна комплектация с колесами Внедорожными 19*7-8 или Экстрим 19*7-8)	------
Тип задней сцепки соответствует стандартам моделей мотоблоков	«Нева»	«Нева»	------
Комплектация	Фрезы (3 группы по 4 ножа с каждой стороны), сошник	Фрезы (3 группы по 4 ножа с каждой стороны), сошник	Фрезы, сошник
Гарантия	3 года	3 года	1 год

НАИМЕНОВАНИЕ	 HM-22 (LC170F-2, колеса 4.00*8)	 HM-23 (Habert 170, колёса 4.00*8)	 HM-223 (колёса 19*7-8)
Вес (нетто), кг	81	83	78
Двигатель	Loncin LC170F-2	Habert 170F	Lifan 170F
Тип двигателя	бензиновый 4-х тактный 1-цилиндровый	бензиновый 4-х тактный 1-цилиндровый	бензиновый 4-х тактный 1-цилиндровый
Максимальная мощность, л.с.	7	7	7
Объем двигателя, см³	212	212	212
Объем топливного бака, л	3,6	3,6	3,6
Объем масляного бака, л	0,6	0,6	0,6
Система запуска	ручной старт	ручной старт	ручной старт
Режим управления / число передач	механическая КПП, 2 – вперед, 1 – назад	механическая КПП, 3 – вперед, 1 – назад	механическая КПП, 4 – вперед, 2 – назад (дополнительный ручей), 1 – пониженная
Сцепление	ременное (2 ременя)	ременное (2 ременя)	ременное
Редуктор	чугунный, шестеренчато-цепной	чугунный, шестеренчато-цепной	чугунный, шестеренчато-цепной
Ширина обработки почвы, см	80 - 105	80 - 105	60 - 85
Глубина обработки почвы, см	30	30	35
Наличие колес	в наличии	в наличии	в наличии
Диаметр колес	4.00-8 (возможна комплектация с колесами 4.00-10)	4.00-8 (возможна комплектация с колесами 4.00-10)	19*7-8
Тип задней сцепки соответствует стандартам моделей мотоблоков	«Агат»	«Агат»	«Нева»
Комплектация	Фрезы (3 группы по 4 ножа с каждой стороны), сошник, кронштейн передней сцепки	Фрезы (3 группы по 4 ножа с каждой стороны), сошник, кронштейн передней сцепки	Фрезы (3 группы по 4 ножа с каждой стороны), сошник
Гарантия	1 год	2 года	3 года

08 БЕНЗОПИЛЫ



БЕНЗОПИЛЫ HABERT - ЭТО

- Надежные двухтактные бензиновые двигатели
- Мощность двигателей от 2,1 до 2,4 кВт
- Рабочий объем двигателей от 45 до 52 см³
- Длина шины от 40 до 51 см
- Максимальное количество об/мин 11 000
- Картер из алюминиевого сплава
- Гарантия 1 год

ПРЕИМУЩЕСТВА у ряда моделей

- Небольшой вес до 7 кг
- Легкий запуск
- Виброзащита



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БЕНЗОПИЛ

НАИМЕНОВАНИЕ			
	HN-4515	HN-4518	HN-5215
Вес, кг	6,6	6,8	6,6
Тип дигателя	одноцилиндровый, 2-х тактный, бензиновый	одноцилиндровый, 2-х тактный, бензиновый	одноцилиндровый, 2-х тактный, бензиновый
Номинальная мощность, кВт	2,1	2,1	2,4
Максимальная мощность, л.с.	2,8	2,8	3,2
Объем двигателя, см³	45	45	52
Максимальное количество оборотов двигателя в минуту	11 000	11 000	11 000
Объем топливного бака, л	0,55	0,55	0,55
Объем масляного бака, л	0,26	0,26	0,26
Длина шины, см	40	45	40
Количество звеньев	64	72	64
Толщина ведущего звена пильной цепи, мм	1,3	1,3	1,3
Шаг цепи, дюйм	3/8	3/8	3/8
Уровень шума, дБ	110	110	110
Гарантия	1 год	1 год	1 год

НАИМЕНОВАНИЕ		
	HN-5218	HN-5220
Вес, кг	6,8	7
Тип двигателя	одноцилиндровый, 2-х тактный, бензиновый	одноцилиндровый, 2-х тактный, бензиновый
Номинальная мощность, кВт	2,4	2,4
Максимальная мощность, л.с.	3,2	3,2
Объем двигателя, см³	52	52
Максимальное количество оборотов двигателя в минуту	11 000	11 000
Объем топливного бака, л	0,55	0,55
Объем масляного бака, л	0,26	0,26
Длина шины, см	45	51
Количество звеньев	72	76
Толщина ведущего звена пильной цепи, мм	1,3	1,3
Шаг цепи, дюйм	3/8	3/8
Уровень шума, дБ	110	110
Гарантия	1 год	1 год

09 МОТОРЫ ЛОДОЧНЫЕ И БОЛОТОХОДЫ



отдельно в продаже **КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СБОРКИ** лодочного мотора

МОТОРЫ ЛОДОЧНЫЕ И БОЛОТОХОДЫ HABERT - ЭТО

- Широкий модельный ряд
- Гарантия до 3 лет
- Качественные и надежные двигатели Loncin и Habert
- Мощность двигателей от 5 до 9,9 л.с.
- Отсутствие водяной помпы в системе охлаждения у болотоходов для эксплуатации в зарослях и заболоченных водоемах
- Наличие катушки освещения 70Вт и выпрямителя для зарядки аккумуляторов 12В у двигателей HT9.8BMS и HT9.9BMS
- Использование двигателей, представленных в каталоге, не требует удостоверения на право управления маломерным судном и регистрации в ГИМС

НОВИНКА В МОДЕЛЬНОМ РЯДУ

НАИМЕНОВАНИЕ	 Мотор лодочный HT5BMS	 Мотор лодочный HT9.8BMS	 Мотор лодочный HT9.9BMS
Вес (нетто/брутто), кг	20,9 / 26,3	26,9 / 34,5	37,8 / 47,5
Тип двигателя	2-х тактный, одноцилиндровый, подвесной	2-х тактный, двухцилиндровый, подвесной	2-х тактный, двухцилиндровый, подвесной
Номинальная мощность, кВт	3,7	7,2	7,3
Максимальная мощность, л.с.	5	9,8	9,9
Объем двигателя, см^3	102	169	246
Система запуска	Ручной старт	Ручной старт	Ручной старт
Система зажигания	CDI	CDI	CDI
Система подачи топлива	карбюратор	карбюратор	карбюратор
Объем топливного бака, л	2,5	12	24
Максимальное количество об/мин	5000	5500	5500
Способ крепления	транцевый	транцевый	транцевый
Комплектация	Ключ свечной, чека, помпа, прокладки редуктора	Ключ свечной, помпа, прокладки редуктора, чека, бак топливный	Ключ свечной, помпа, прокладки редуктора, чека, бак топливный
Гарантия	3 года	3 года	3 года

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОТОРОВ ЛОДОЧНЫХ

НАИМЕНОВАНИЕ	 Мотор лодочный (двигатель Loncin 1P70FC)	 УЛУЧШЕННАЯ РУЧКА Мотор лодочный (двигатель Loncin 1P70FC) люкс
Вес, кг	27	27
Двигатель	Loncin LC1P70FC	Loncin LC1P70FC
Тип двигателя	бензиновый, 4-х тактный подвесной лодочный	бензиновый, 4-х тактный подвесной лодочный
Номинальная мощность, кВт	3,5	3,5
Максимальная мощность, л.с.	5	5
Объем двигателя, см^3	196	196
Система запуска	ручной старт	ручной старт
Система зажигания	бесконтактная электронная	бесконтактная электронная
Система подачи топлива	карбюратор	карбюратор
Объем топливного бака, л	1,2	1,2
Объем масла в двигателе, л	0,6	0,6
Максимальное количество об/мин	3 600	3 600
Способ крепления	транцевый	транцевый
Особенности модели	стандартный румпель, стандартный дейдвуд из стали, корпус редуктора из алюминия	алюминиевый румпель классической конструкции типа Yamaha/Tohatsu, комбинированный дейдвуд с алюминиевой нижней частью (корпус редуктора, антикавитационная пластина)
Гарантия	1 год	1 год

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БОЛОТОХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	 Болотоход (двигатель Loncin G160 D20)	 Болотоход (двигатель Loncin H200 D19)	 Болотоход (двигатель Loncin H200 D20)	 Болотоход (двигатель Loncin LC170F-2 D19)	 Болотоход (двигатель Loncin LC170FA D20)
Вес, кг	30	26,2	26,2	31	31
Двигатель	Loncin G160	Loncin H200	Loncin H200	Loncin 170F-2	Loncin 170FA
Тип двигателя	4-х тактный подвесной лодочный с гнутым валом	4-х тактный подвесной лодочный с гнутым валом	4-х тактный подвесной лодочный с гнутым валом	бензиновый 4-х тактный 1-цилиндровый	бенз. 4-х тактный 1-цилиндровый с воздушным охлажд.
Номинальная мощность, кВт	3,6	4,1	4,1	4,4	4,4
Максимальная мощность, л.с.	5	6,5	6,5	7	7
Объем двигателя, см^3	163	196	196	212	212
Система запуска	ручной старт	ручной старт	ручной старт	ручной старт	ручной старт
Система зажигания	бесконтактная электронная	бесконтактная электронная	бесконтактная электронная	бесконтактная электронная	бесконтактная электронная
Система подачи топлива	карбюратор	карбюратор	карбюратор	карбюратор	карбюратор
Объем топливного бака, л	3,6	3,6	3,6	3,6	3
Объем масла в двигателе, л	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Максимальное количество об/мин	3 600	3 600	3 600	3 600	4 500
Способ крепления	транцевый	транцевый	транцевый	транцевый	транцевый
Гарантия	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год

Двигатель Loncin 170FA D20 двигатель лодочной серии специально разработан заводом Loncin для использования в конструкции лодочных моторов. Воздушный фильтр в нем сконструирован таким образом, чтобы двигатель мог корректно работать в условиях водной взвеси. Глушитель увеличен в размерах, что добавляет мощности мотору, и выполнен из специального сплава устойчивого к воздействию водной пыли и взвеси.

10 БЕНЗОТРИММЕРЫ



БЕНЗОТРИММЕРЫ HABERT - ЭТО

- Велосипедная регулируемая ручка
- Вынос управления на ручку, круиз-контроль
- Ранцевый ремень
- Комплектация: леска, нож, диск
- Мощность от 2,2 до 2,9 л.с.
- Объем топливного бака 1,2 л



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БЕНЗОТРИММЕРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	 HN-430 PRO	 HN-520 PRO
Вес, кг	7,9	7,9
Двигатель, тип	бензиновый, двухтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением	бензиновый, двухтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
Номинальная мощность, кВт	2,2	2,9
Максимальная мощность, л.с.	2,8	3,3
Объем двигателя, см^3	43	52
Праймер для подкачки топлива	есть	есть
Максимальное кол-во об/мин	8000	8000
Объем топливного бака, л	1,2	1,2
Топливная смесь	бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей	бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Ручка	велосипедная, с регулировкой без инструментов	велосипедная, с регулировкой без инструментов
Управление	вынесено на ручку / круиз-контроль	вынесено на ручку / круиз-контроль
Режущие инструменты	головка триммерная / трехлопастной нож / диск 40 зубьев	головка триммерная / трехлопастной нож / диск 40 зубьев
Захват лески, мм	420	420
Захват ножа, мм	255	255
Нож для обрезки лески	есть	есть
Посадочный диаметр для катушки	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH
Тип штанги	штанга 9 шлиц, D 28 мм	штанга 9 шлиц, D 28 мм
Ремень	ранцевый	ранцевый
Комплектация	катушка с леской 3 мм, трехлопастной нож, диск, ранцевый ремень, инструменты для сборки	катушка с леской 3 мм, трехлопастной нож, диск, ранцевый ремень, инструменты для сборки
Гарантия	1 год	1 год

НАИМЕНОВАНИЕ	 HN-520E
Вес, кг	6,3
Двигатель, тип	бензиновый, двухтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
Номинальная мощность, кВт	2,9
Максимальная мощность, л.с.	3,3
Объем двигателя, см^3	52
Праймер для подкачки топлива	есть
Максимальное кол-во оборотов в минуту	8000
Объем топливного бака, л	1,2
Топливная смесь	бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Ручка	велосипедная
Управление	вынесено на ручку / круиз-контроль
Режущие инструменты	головка триммерная / трехлопастной нож
Захват лески, мм	420
Захват ножа, мм	255
Нож для обрезки лески	есть
Посадочный диаметр для катушки	M10x1,25 LH
Тип штанги	штанга 9 шлиц, D 26 мм
Ремень	плечевой ремень
Комплектация	катушка с леской 3 мм, диск, ремень на плечо, инструменты для сборки
Гарантия	1 год

11 ГАЗОНОКОСИЛКИ



ГАЗОНОКОСИЛКИ HABERT - ЭТО

- Бензиновые самоходные / несамоходные модели
- Мощность двигателей от 3,8 до 5 л.с.
- Рабочий объем двигателей от 150 до 196 см^3
- Регулируемая складная ручка
- Стальная дека
- Ширина захвата от 43 до 53 см
- Регулировка высоты скашивания от 25 до 75 см
- Функция мульчирования
- Мешок-травосборник в задней части объемом от 50 до 65 л
- Гарантия 1 год

ПРЕИМУЩЕСТВА у ряда моделей

- Боковой выброс травы
- Штуцер для подключения шланга и очистки деки после работы
- Индикатор заполнения мешка-травосборника
- Держатель для воды и телефона



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ГАЗОНОКОСИЛОК

НАИМЕНОВАНИЕ	 HBL17 (150 cc)	 HBL17S (150 cc)
Вес (брутто), кг	29	29
Тип	бензиновая	бензиновая
Тип трансмиссии	несамоходная	самоходная
Двигатель	Habert DV150	Habert DV150
Тип двигателя	четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый, с воздушных охлаждением	
Система запуска	ручной старт	ручной старт
Максимальная мощность, л.с.	3,8	3,8
Рабочий объем двигателя, см^3	150	150
Емкость топливного бака, л	1	1
Объем системы смазки двигателя, л	0,4	0,4
Количество оборотов / мин	3600	3600
Скорость, км/ч	-------	3,3 - 3,6
Тип ручки	регулируемая/складная	регулируемая / складная
Материал деки	сталь	сталь
Ширина захвата, см	43,1	43,1
Регулировка высоты скашивания	центральная	центральная
Количество положений высоты скашивания	5	5
Высота скашивания, мм	25-75	25-75
Выброс травы	задний	задний
Тип/материал травосборника	мешок-травосборник / текстиль	мешок-травосборник / текстиль
Объем травосборника, л	50	50
Мульчирование	есть	есть
Тип травосборника	мешок-травосборник в задней части	мешок-травосборник в задней части
Индикатор уровня заполнения травосборника	отсутствует	отсутствует
Размер упаковки	740x500x440	740x500x440
Гарантия	1 год	1 год

НАИМЕНОВАНИЕ	 HBL19SP (150 cc)	 HBL21SP (180 cc)
Вес (брутто), кг	38	40
Тип	бензиновая	бензиновая
Тип трансмиссии	самоходная	самоходная
Двигатель	Habert DV150	Habert DV170
Тип двигателя	четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый, с воздушных охлаждением	
Система запуска двигателя	ручной старт	ручной старт
Максимальная мощность, л.с.	3,8	5
Рабочий объем двигателя, см^3	150	180
Емкость топливного бака, л	1	1
Объем системы смазки двигателя, л	0,4	0,4
Кол-во оборотов, об/мин	3600	3600
Скорость, км/ч	3,3 - 3,6	3,3 - 3,6
Тип ручки	регулируемая/складная	регулируемая / складная
Материал деки	сталь	сталь
Ширина захвата, см	48	53
Регулировка высоты скашивания	центральная	центральная
Количество положений высоты скашивания	7	7
Высота скашивания, мм	25-75	25-75
Выброс травы	боковой и задний	боковой и задний
Тип/материал травосборника	мешок-травосборник / пластик+текстиль	мешок-травосборник / пластик+текстиль
Объем травосборника, л	60	65
Мульчирование	есть	есть
Тип травосборника	мешок-травосборник в задней части	мешок-травосборник в задней части
Индикатор уровня заполнения травосборника	есть	есть
Размер упаковки	860x565x520	920x615x520
Гарантия	1 год	1 год

12 МОТОБУРЫ И ШНЕКИ



МОТОБУРЫ HABERT - ЭТО

- Надежные двухтактные двигатели с воздушным охлаждением
- Расположение рычагов управления на ручке для большего удобства
- Двойная ручка для работы вдвоем
- Гарантия 1 год

Отдельно приобретаются

- **ШНЕКИ** разных размеров для льда и земельных работ
- **УДЛИНИТЕЛИ ШНЕКОВ**
  - шнек 100 мм
  - шнек 150 мм
  - шнек 200 мм
  - шнек 250 мм
  - шнек для льда 150 мм
  - удлинитель шнека 50 см
  - удлинитель шнека 80 см



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОТОБУРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	 HD-520W (без шнека)	 HD-620W (без шнека)
Вес, кг	10,5	10,2
Тип двигателя	бензиновый двухтактный	бензиновый двухтактный
Номинальная мощность, кВт	1,45	1,7
Максимальная мощность, л.с.	1,9	2,3
Объем двигателя, $см^3$	52	62
Объем топливного бака, л	1,2	1,2
Зажигание	электронное	электронное
Максимальное количество об/мин	9000±200	9000±200
Уровень шума, дБ	110	118
Комплектация	мотобур, канистра, инструменты, инструкция по эксплуатации	мотобур, канистра, инструменты, инструкция по эксплуатации
Гарантия	1 год	1 год

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ МОТОБУРОВ (приобретается отдельно)

УДЛИНИТЕЛЬ ШНЕКА длина 50 см	УДЛИНИТЕЛЬ ШНЕКА длина 80 см	ШНЕК d 100 мм длина 1 м	ШНЕК d 150 мм длина 1 м	ШНЕК d 200 мм длина 85 см	ШНЕК d 250 мм длина 80 см	ШНЕК ДЛЯ ЛЬДА d 150 мм длина 80 см
						

13 ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫХ МАШИН

НАИМЕНОВАНИЕ	 HBB24-F (щетка)	 HBB25-F (щетка)	 HBB25-F 4 в 1 щетка+отвал+ковш+ снегоотбрасыватель
Вес, кг	75	98	135,9
Двигатель	Loncin H200	Loncin H200	Loncin H200
Тип двигателя	бензиновый 4-х тактный 1-цилиндровый	бензиновый 4-х тактный 1-цилиндровый	бензиновый 4-х тактный 1-цилиндровый
Номин. мощность, кВт	4,1	4,1	4,1
Макс. мощность, л.с.	6,5	6,5	6,5
Объем двигателя, см^3	196	196	196
Объем масляного бака, л	0,6	0,6	0,6
Объем топливного бака, л	2,5	2,5	2,5
Система запуска	ручной старт	ручной старт	ручной старт
Количество об/мин	3 600	3 600	3 600
Ширина захвата, см	60	80	80
Высота захвата, см	34,5	34,5	34,5
Дальность выброса, м	8	8	8
Количество передач	5 вперед, 2 назад	5 вперед, 2 назад	5 вперед, 2 назад
Комплектация	щетка	щетка	щетка, отвал, ковш, снегоуборщик навесной
Гарантия	1 год	1 год	1 год

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ HABERT - ЭТО

- Подметально-уборочные машины на надежных двигателях Loncin – универсальная техника с возможностью установки дополнительного оборудования и расширения функциональности
- Мощность двигателей 6,5 л.с.; рабочий объем 196 см^3
- Высота захвата от 60 до 80 см
- Скорости 5 вперед / 2 назад
- Гарантия 1 год

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА 4в1



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОТВАЛ для HBB24-F	ОТВАЛ для HBB25-F	КОВШ для HBB24-F	КОВШ для HBB25-F	СНЕГОУБОРОЧНАЯ ПРИСТАВКА для HBB25-F и HBB24-F
для уборки снега с дорог и тротуаров, снегоочиститель сдвигающего действия		используется в качестве контейнера для сбора мелкого мусора, листьев и т.д.		для уборки снега
				

14 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКИ HABERT - ЭТО


- Широкий модельный ряд от 3 500 до 8 000 LB
- Мощность от 2,5 до 3,6 кВт
- Длина троса от 13 до 24 м
- Материал троса - синтетика, сталь
- Скорость навивки троса до 3,1 м/мин
- Электромагнитная тормозная система
- Пульт дистанционного управления


входит в комплект

- Гарантия 1 год



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

НАИМЕНОВАНИЕ	 3500LB, синтетический трос	 3500LB, стальной трос	 4500LB, синтетический трос	 4500LB, стальной трос
Вес, кг	9	11	11	14,2
Питание от сети, В	12	12	12	12
Номинальная мощность, кВт	2,5	2,5	2,7	2,7
Длина троса, м	13	13	15	15
Диаметр троса, мм	5	4,8	6	6,5
Диаметр барабана, мм	38	38	51	51
Длина барабана, мм	74	74	115	115
Материал троса	синтетический	стальной	синтетический	стальной
Тяговое усилие, т	1,587	1,587	2,041	2,041
Скорость навивки троса, м/мин	1,8	1,8	1,4	1,4
Наличие тормоза	есть	есть	есть	есть
Тормозная система	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная
Наличие реверса	есть	есть	есть	есть
Комплектация	блок управления, пульт проводной, провода, пульт дистанционного управления, комплект метиз, направляющий клюз троса	блок управления, пульт проводной, пульт дистанц. управления, ролики троса, комплект метиз, провода	блок управления, пульт проводной, пульт дистанц. управления, клюз троса, комплект метиз, провода	блок управления, пульт проводной, пульт дистанц. управления, ролики троса, комплект метиз, провода
Гарантия	1 год	1 год	1 год	1 год

НАИМЕНОВАНИЕ	 6000LB, синтетический трос	 6000LB, стальной трос	 8000LB, синтетический трос	 8000LB, стальной трос
Вес, кг	22	25	24	34,5
Питание от сети, В	12	12	12	12
Номинальная мощность, кВт	3,3	3,3	3,6	3,6
Длина троса, м	15	15	24	24
Диаметр троса, мм	8	8	9,1	9,1
Диаметр барабана, мм	64	64	64	64
Длина барабана, мм	134	134	224	224
Материал троса	синтетический	стальной	синтетический	стальной
Тяговое усилие, т	2,721	2,721	3,63	3,63
Скорость навивки троса, м/мин	2,1	2,1	3,1	3,1
Наличие тормоза	есть	есть	есть	есть
Тормозная система	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная
Наличие реверса	есть	есть	есть	есть
Комплектация	блок управления, пульт проводной, пульт дистанц. управления, клюз троса, комплект метиз, провода	блок управления, пульт проводной, пульт дистанц. управления, ролики троса, комплект метиз, провода	блок управления, пульт проводной, пульт дистанц. управления, клюз троса, комплект метиз, провода	блок управления, пульт проводной, пульт дистанц. управления, ролики троса, комплект метиз, провода
Гарантия	1 год	1 год	1 год	1 год

15 ДВИГАТЕЛИ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ	 HB170F D20	 H150	 HN-430E (для тримеров)	 HN-520E (для тримеров)
Вес, кг	17	37	3,8	4,8
Вид топлива	бензин	бензин	бензин	бензин
Двигатель	170F	1P57QMJ	HN-430E	HN-520E
Тип двигателя	4-х тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением	4-х тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением	2-х тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением	2-х тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Максимальная мощность, л.с.	7	10	1,5	1,8
Номинальная мощность, кВт	5	6,8	1,1	1,3
Объем двигателя, см^3	212	149,6	43	52
Объем масла в двигателе, л	0,6	0,85	-----	-----
Расположение вала	горизонтальное	горизонтальное	-----	-----
Диаметр вала, мм	20	-----	-----	-----
Диаметр цилиндра, мм	70	57,4	-----	-----
Ход поршня, мм	54	57,8	-----	-----
Крутящий момент, Нm	14	9,8	-----	-----
Система запуска	ручной старт	ручной и электростарт	ручной старт	ручной старт
Емкость топливного бака, л	3,6	-----	1,2	1,2
Расход топлива, г/кВт*ч	360	367	-----	-----
Габариты упаковки, мм	390x330x350	780x500x580	-----	320x200x280
Гарантия	1 год	1 год	1 год	1 год

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	 HD2V910 D25.4 мм 20A
Вес, кг	79,3
Вид топлива	дизель
Двигатель	HD2V910
Тип двигателя	4-х тактный, 2-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Максимальная мощность, л.с.	22
Номинальная мощность, кВт	16
Объем двигателя, см^3	875
Объем масла в двигателе, л	2,3
Расположение вала	горизонтальное
Диаметр вала, мм	25,4
Диаметр цилиндра, мм	88
Ход поршня, мм	75
Крутящий момент, Нm	52
Система запуска	электрический старт
Расход топлива, г/кВт*ч	290
Габариты упаковки, мм	640x600x740
Гарантия	1 год

14 РЕМНИ ВАРИАТОРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	 30x14-1120	 33x14-1120	 33x14-1160	 34,5x14-1120	 33x14-1120 ТОФАЛАР
Длина, мм	1120	1120	1120	1120	1120
Высота, мм	14	14	14	14	14
Ширина, мм	30	33	33	34,5	33
Вес, кг	0,498	0,534	0,534	0,570	0,534

НАИМЕНОВАНИЕ	 A-1050	 A-1120	 AVX10x1075La (с арамидом)	 B-1080	 B-1180
Длина, мм	1050	1120	1058	1080	1180
Высота, мм	8	8	8	11	11
Ширина, мм	13	13	10	17	17
Вес, кг	0,110	0,150	0,098	0,214	0,250



ВИБРОПЛИТЫ HABERT - ЭТО

- Широкий модельный ряд: 14 моделей
- Качественные мощные двигатели Honda и Loncin
- Мощность двигателей от 4 до 4,8 кВт; от 5,5 до 6,5 л.с.
- Ручной запуск
- Частота до 5010 вибраций/мин
- Глубина уплотнения от 28 до 55 см
- Производительность до 500 м²/ч
- Модели с водяным бачком на 12 л
- Гарантия 1 год



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВИБРОПЛИТ

НАИМЕНОВАНИЕ	 H-C120H (GX160)	 H-C120L	 H-C125H (GX160)	 H-C125L	 H-C160SH (GX160)	 H-C160SL	 H-C60TH (GX160)
Вес, кг	108	108	134,2	134,2	151	151	71,6
Двигатель	бензиновый, Honda GX160	бензиновый, Loncin G200	бензиновый, Honda GX160	бензиновый, Loncin G200	бензиновый, Honda GX160	бензиновый, Loncin G200	бензиновый, Honda GX160
Объем двигателя, см³	163	196	163	196	163	196	163
Мощность двигателя, кВт/л.с	4,0/5,5	4,8/6,5	4,0/5,5	4,8/6,5	4,0/5,5	4,8/6,5	4,0/5,5
Объем топливного бака, л	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Система запуска	ручной старт	ручной старт	ручной старт	ручной старт	ручной старт	ручной старт	ручной старт
Размер плиты, см	61x45	61x45	66x38	66x38	66x40	66x40	51x37
Частота, вибр./мин	5010	5010	4600	4600	4600	4600	4950
Центробежная сила, кН	18	18	22	22	25	25	12
Глубина уплотнения, см	35	35	40	40	55	55	28
Скорость движения, см/сек	33	33	33	33	33	33	35
Производительность, м²/час	500	500	450	450	500	500	380
Реверс	нет	нет	есть	есть	есть	есть	нет
Водяной бачок	нет	нет	нет	нет	нет	нет	есть, 12 л
Гарантия	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год

НАИМЕНОВАНИЕ	 H-C60TL	 H-C80NTH (GX160)	 H-C80NTL	 H-C80TH (GX160)	 H-C80TL	 H-C95TH (GX160)	 H-C95TL	 H-330L
Вес, кг	71,6	94	94	96	96	105	105	250
Двигатель	бензин., Loncin G200	бензин., Honda GX160	бензин., Loncin G200	бензин., Honda GX160	бензин., Loncin G200	бензин., Honda GX160	бензин., Loncin G200	бензин., Loncin G390F
Объем двигателя, см³	196	163	196	163	196	163	196	389
Мощность двигателя, кВт/л.с	4,8/6,5	4,0/5,5	4,8/6,5	4,0/5,5	4,8/6,5	4,0/5,5	4,8/6,5	8,2/13
Объем топливного бака, л	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	6,5
Система запуска	ручной старт	ручной старт	ручной старт	ручной старт	ручной старт	ручной старт	ручной старт	ручной старт
Размер плиты, см	51x37	58x43	58x43	52x50	52x50	62x45	62x45	83x64
Частота, вибр./мин	4950	5000	5000	4950	4950	4750	4750	4810
Центробежная сила, кН	12	16	16	14	14	18	18	38
Глубина уплотнения, см	28	35	35	30	30	35	35	70
Скорость движения, см/сек	35	33	33	33	33	33	33	25
Производи тельность, м²/час	380	480	480	450	450	500	500	500
Реверс	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	есть
Водяной бачок	есть, 12 л	есть, 12 л	есть, 12 л	есть, 12 л	есть, 12 л	есть, 12 л	есть, 12 л	нет
Гарантия	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВИБРОРЕЕК

НАИМЕНОВАНИЕ	 HABERT ВИБРОРЕЙКА HVR-35 (без лезвия)
Вес, кг	18
Двигатель	бензиновый, Honda GX35
Объем двигателя, см^3	35,8
Мощность двигателя, кВт / л.с.	1,1 / 1,5
Объем топливного бака, л	0,63
Объем масляного бака, л	0,1
Система запуска	ручной старт
Частота, Гц	41-50
Расход топлива, г/кВт*ч	555,1
Габариты	720x560x1000
Гарантия	1 год

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МАШИН ЗАТИРОЧНЫХ

НАИМЕНОВАНИЕ	 H-S100H (GX160)	 H-S100L	 H-S60H (GX160)	 H-S60L
Вес, кг	110	110	66	66
Двигатель	бензиновый, Honda GX-160	бензиновый, Loncin G200F	бензиновый, Honda GX-160	бензиновый, Loncin G200F
Объем двигателя, см^3	163	196	163	196
Максимальная мощность, л.с.	5,5	6,5	5,5	6,5
Объем топливного бака, л	3,6	3,6	3,6	3,6
Расход топлива, л/ч	1,4	1,4	1,4	1,4
Система запуска	ручной старт	ручной старт	ручной старт	ручной старт
Размер лопасти, мм	340x150x2	340x150x2	220x125x1,5	220x125x1,5
Диаметр лопасти, мм	960	960	600	600
Количество лопастей	4	4	4	4
Максимальная скорость вращения, об/мин	60-100	60-100	60-100	60-100
Гарантия	1 год	1 год	1 год	1 год

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ШВОНАРЕЗЧИКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	 H-Q350H (GX160)	 H-Q350L
Вес, кг	95,2	95,2
Двигатель	бензиновый, Honda GX160	бензиновый, Loncin G200F
Объем двигателя, см^3	163	196
Максимальная мощность, л.с.	5,5	6,5
Объем топливного бака, л	3,6	3,6
Расход топлива, л/ч	1,4	1,4
Система запуска	ручной старт	ручной старт
Скорость вращения, оборотов в минуту	3150	3150
Посадочный диаметр устанавливаемого диска, мм	26	26
Максимальный диаметр устанавливаемого диска, мм	300-350	300-350
Максимальная глубина реза, мм	80	80
Водяной бачок	есть	есть
Объем бака для воды, л	12	12
Колеса	есть	есть
Гарантия	1 год	1 год

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВИБРОТРАМБОВОК

НАИМЕНОВАНИЕ	 H-RM90H (GX160)	 H-RM90L
Вес, кг	95,4	95,4
Двигатель	бензиновый, Honda GX160	бензиновый, Loncin 168-2H
Объем двигателя, см^3	163	196
Максимальная мощность, л.с.	5,5	6,5
Объем топливного бака, л	2,2	2,2
Система запуска	ручной старт	ручной старт
Размер башмака, см	290x330	290x330
Частота ударов в минуту	640-680	640-680
Сила удара, кН	12	12
Скорость движения, см/сек	15-20	15-20
Гарантия	1 год	1 год

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ Habert

ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ

8- 800-101-052-46 (доб. 3)

opt@habert.pro

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ БРЕНДА HABERT в регионах

8 (921) 140-60-78

8-800-550-55-14 (доб. 137)

e.sumskaya@habert.pro

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

8 (921) 233-23-85

8 (921) 233-22-80

ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ

8-800-101-02-46

sale@habert.pro

УЗНАТЬ О НАС И ТЕХНИКЕ

habert_russia

ПОСМОТРЕТЬ ОБЗОРЫ ТЕХНИКИ, ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

HABERT_PRO

ДЛЯ ЗАМЕТОК

переходите на сайт

habert.pro

8-800-101-02-46 sale@habert.pro

ООО «Хаберт Рус»

ноябрь 2025 г.